

RECAMBIOS FILTROS FT


COMPONENTE
UNE 149101
CERTIFICADO



CALGON
CALGON CARBON CORPORATION








GreenFilter
WATER TREATMENT FILTERS

(En función del modelo).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS. EMBALAJE
545950	FT-82 Cartucho en polipropileno para filtración 5 µm. Peso: 300 g Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar Caudal máx.: 1 GPM / 3,78 LPM Vida: 1 año / 3000 GAL / 11340 l	25
546750	FT-83 Cartucho de carbón activado GAC. Contiene carbón NSF. Peso: 450 g Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar Caudal máx.: 0,5 GPM / 1,9 LPM Vida: 1 año / 2000 GAL / 7560 l	25
547552	FT-91 Cartucho de ultrafiltración. Peso: 450 g Presión máx.: 58 PSI / 4 bar Caudal máx.: 0,3 GPM / 1 LPM Vida: según características del agua	25
790353	FT-92 Cartucho de carbón bock. Peso: 500 g Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar Caudal máx.: 1 GPM / 3,9 LPM Vida: 1 año / 1500 GAL / 5670 l	25
790352	FT-85 Cartucho de resinas catiónicas para descalcificación. Peso: 600 g Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar Caudal máx.: 0,150 GPM / 0,5 LPM Vida: 100 GAL / 600 l a 10 °HF	25
790351	FT-89 Cartucho resinas de lecho mixto para desmineralización. Peso: 500 g Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar Caudal máx.: 0,15 GPM / 0,5 LPM Vida: 600 GAL / 2000 l a 5ppm de TDS	25
547550	FT-86 Cartucho postcarbón activado. Peso: 500 g Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar Caudal máx.: 0,5 GPM / 1,9 LPM Vida: 1 año / 1500 GAL / 5670 l	25

RECAMBIOS FILTROS FT

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES MM	UDS. EMBALAJE
	749602	Soporte pared filtración para 1 filtro FT	100 x 75	1
	749603	Soporte pared filtración para 2 filtro FT	200 x 75	1
	749604	Soporte pared filtración para 3 filtro FT	290 x 75	1
	752900	Restrictor de caudal 0,3 LPM tipo insert. Tubo 3/8"		1
	752902	Restrictor de caudal 1,0 LPM tipo insert. Tubo 3/8"		1
	752904	Restrictor de caudal 3,0 LPM tipo insert. Tubo 3/8"		1
	749650	Cabezal para filtro FT con conexión rosca H 1/4"		1